

Акриловые Декоративные Фасадные ШТУКАТУРКИ

на основе акриловых дисперсий и кварцевых наполнителей.

Преимущества: <ul style="list-style-type: none"> - Отличная адгезия к любым фасадным основаниям; - Рекордная морозостойкость- 200 циклов; - Высокая механическая прочность, не царапается, не трескается; - Хорошая водостойкость, защита от капельной влаги; - Колеруется в яркие цвета, не выгорает под воздействием УФ излучения; - Легки и удобны в нанесении. 					
Наименование	Вид фактуры	Расход кг/кв.м.	Упаковка	Цвет (по колерным Картам)	Цена, руб.
КЛАССИК	Короед 2,0 мм	2,50	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 10,8 м²	Базовые цвета	2635
				1 группа	2685
				2 группа	2735
				3 группа	2835
				4 группа	2985
				5 группа	3135
КЛАССИК ВЕЛЮР	Короед 1,2 мм	2,20	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 12,4 м²	Базовые цвета	2685
				1 группа	2735
				2 группа	2785
				3 группа	2885
				4 группа	3035
				5 группа	3185
САХАРА	Камешковая 1,6 мм	2,85	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 9,1 м²	Базовые цвета	2735
				1 группа	2785
				2 группа	2835
				3 группа	2935
				4 группа	3085
				5 группа	3235
САХАРА ВЕЛЮР	Камешковая 1,2 мм	2,35	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 11,1 м²	Базовые цвета	2785
				1 группа	2835
				2 группа	2885
				3 группа	2985
				4 группа	3135
				5 группа	3285
АККОРД	Камешковая 0,8 мм	1,60	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 16,3 м²	Базовые цвета	2585
				1 группа	2635
				2 группа	2685
				3 группа	2785
				4 группа	2935
				5 группа	3085
БРИЗ	Мелкошероховатая 0,3 мм	1,40	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 18,6 м² при одном слое	Базовые цвета	2685
				1 группа	2735
				2 группа	2785
				3 группа	2885
				4 группа	3035
				5 группа	3185

Цены указаны с учётом НДС 20%

*Сведения по расходу носят справочный характер и зависят от качества подготовки основания, квалификации специалиста и способа нанесения/

Акриловые Декоративные Фасадные ШТУКАТУРКИ

на основе акриловых дисперсий и кварцевых наполнителей.

Силиконовые

Фасадные силиконовые штукатурки **SilanTek** изготавливаются с применением композитных дисперсий и силиконовых наполнителей концерна WACKER методом трехстадийного технологического процесса. Силиконовые добавки WACKER позволяют получать гидрофобные покрытия с усиленной водонепроницаемостью и, в тоже время, отличной паропроницаемостью. Атмосферная влага собирается в капли на поверхности штукатурки, стекает вниз, не проникая внутрь покрытия и не разрушая фасад. При этом водяной пар легко проникает через декоративную штукатурку изнутри здания. Это позволяет фасаду меньше загрязняться, быстрее высыхать и не бояться грибка или водорослей. Все это в сочетании с хорошей механической прочностью покрытий **SilanTek** обеспечивает долговечную защиту фасада от внешних разрушающих воздействий и надолго сохраняет первоначальную яркость цвета покрытия и чистоту фасада.

Наименование	Вид фактуры	Расход кг/кв.м.	Упаковка	Цвет (по колерным Картам)	Цена, руб.
КЛАССИК Силк	Короед 2,0 мм	2,50	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 10,8 м ²	Базовые цвета	3184
				1 группа	3228
				2 группа	3272
				3 группа	3359
				4 группа	3491
				5 группа	3622
КЛАССИК ВЕЛЮР Силк	Короед 1,2 мм	2,20	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 12,4 м ²	Базовые цвета	3228
				1 группа	3272
				2 группа	3316
				3 группа	3403
				4 группа	3534
				5 группа	3666
САХАРА Силк	Камешковая 1,6 мм	2,85	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 9,1 м ²	Базовые цвета	3272
				1 группа	3316
				2 группа	3359
				3 группа	3447
				4 группа	3578
				5 группа	3709
САХАРА ВЕЛЮР Силк	Камешковая 1,2 мм	2,35	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 11,1 м ²	Базовые цвета	3361
				1 группа	3359
				2 группа	3403
				3 группа	3491
				4 группа	3622
				5 группа	3753
АККОРД Силк	Камешковая 0,8 мм	1,60	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 16,3 м ²	Базовые цвета	3141
				1 группа	3184
				2 группа	3228
				3 группа	3316
				4 группа	3447
				5 группа	3578
БРИЗ Силк	Мелкошероховатая 0,3 мм	1,40	26 кг (ведро 20 л) Покрывает 18,6 м ² при одном слое	Базовые цвета	3272
				1 группа	3316
				2 группа	3359
				3 группа	3447
				4 группа	3578
				5 группа	3709

ГРУНТОВКИ

Полимерные грунтовочные составы

Наименование	Назначение	Расход кг/кв.м.	Цвет (по колор. Картам)	Цена, руб. 10кг	Цена, руб. 20кг
Грунтовка колерирующая	Для подготовки и тонирования основания, для обработки гладких и труднопитываемых оснований перед нанесением штукатурок или красок "Альфа"	0,16	Базовые цвета	1678	2278
			1 группа	1725	2325
			2 группа	1772	2372
			3 группа	1795	2419
			4 группа	1842	2513
Грунтовка укрепляющая	Для укрепления ослабленных минеральных и водостойких древесосодержащих оснований: цп штукатурки, тяжёлого бетона и ж/б, лёгких и ячеистых бетонов, керамического и силикатного кирпича, цсп, осп.	0,15	нет	1350	1903

Цены указаны с учётом НДС 20%

Фасадные КРАСКИ

акриловые водно-дисперсионные

Наименование	Назначение	Расход кг/кв.м.	Цвет (по колор. Картам)	Цена, руб. ведро- 10кг	Цена, руб. ведро- 20кг
Альфа МУСЛИН	Акриловая краска образующая однородную матовую поверхность с эффектом «апельсиновой корки»	0,30 20 кг на 66,7 м²	Базовые цвета	2175	3450
			1 группа	2225	3500
			2 группа	2275	3550
			3 группа	2375	3650
			4 группа	2475	3800
Альфа ШАГРЕНЬ	Акриловая краска с кварцевым наполнителем, образует неоднородную матовую поверхность	0,30 20 кг на 51,3 м²	Базовые цвета	2175	3450
			1 группа	2225	3500
			2 группа	2275	3550
			3 группа	2375	3650
			4 группа	2475	3800

Цены указаны с учётом НДС 20%

*Сведения по расходу носят справочный характер и зависят от качества подготовки основания, квалификации специалиста и способа нанесения.

Полимерные КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

для монтажа и армирования плит утеплителя

(перед применением смешиваются 1:1 с портландцементом М400)

Наименование	Назначение	Расход кг/кв.м.	Упаковка	Цена, руб.
Альфа ПРАКТИКАЛ	Монтажа пенополистирольных плит на любые минеральные, влагостойкие деревосодержащие основания, ЦСП, СМЛ; Для формирования армирующего (базового) слоя с применением стеклосетки	от 2,5 кг/кв.м без механического крепления анкерами плит ппс.	27кг (ведро 20л)	1873
Альфа ЛЮКС	Монтажа минераловатных плит на любые минеральные, влагостойкие деревосодержащие основания, ЦСП, СМЛ; Для формирования армирующего (базового) слоя с применением стеклосетки	от 1,5 кг для армирования теплоизоляционной плиты стеклосеткой; от 1,5 кг/кв.м для приклеивания стеклосетки		2014
Альфа ЭКСТРА	Монтажа пенополистирольных и минераловатных плит на любые минеральные, влагостойкие деревосодержащие основания, ЦСП, СМЛ; Для формирования армирующего (базового) слоя с применением стеклосетки	от 2,5 кг/кв.м для приклеивания теплоизоляционной плиты	27кг (ведро 20л)	2108

ШПАКЛЁВЫЕ СОСТАВЫ

Наименование	Назначение	Расход кг/кв.м.	Упаковка	Цена, руб.
Альфа ПЛОМБ	Чистовое шпаклевание поверхности перед окрашиванием или нанесением декоративных штукатурок.	1,4 кг/кв.м на 1 мм толщины слоя	27кг (ведро 20л)	2201

ПЛАСТИФИКАТОР

(перед применением смешиваются 1:1 по объёму с портландцементом М400)

Применяется для: 1) Выравнивания наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, 2) Зливка чаш бассейнов, 3) Заливка горизонтальных поверхностей с высоким уровнем нагрузки, 4) Реставрация и ремонта бетонных и цементных оснований, кирпичной кладки.

Наименование	Назначение	Расход кг/кв.м.	Упаковка	Цена, руб.

Альфа ФЛЕКС	Изготовление высокопрочных строительных растворов. Отличается экстремальными прочностными характеристиками.	1,5 кг/кв.м на 1 мм толщины слоя	27кг (ведро 20л)	3748
------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-------------